

ユニットバス再生・水廻り衛生機器 更新のご紹介

表面仕上のリフォームにより、仕上材の強度と耐久力がアップし、ユニットバスの寿命が延長されます。
大がかりな工事が無いためスピーディーで、騒音の問題もありません。
低コストでリフォームを実現し、バスルームを清潔に保ちます。

再生・更新のメリット

早くて、静かで、環境にやさしい施工です。営業を続けながらの工事ができます。

低コスト
バスユニット本体全部の
新規交換の場合と
比較して低価格です。

工期短縮
1ユニットの工事期間が
5～7日間です。

**営業継続中の
工事が可能**
工事中のフロア以外は
営業が可能です。

**仕上程度が
新品同等**
浴槽・天井は塗装仕上、
床・壁は化粧シート貼
仕上によって
生まれ変わります。

**産業廃棄物が
少ない**
ユニットバス本体や
周囲の壁の解体はおこ
なわず、仕上と機器交換
だけの工事です。

JTB商事 ユニットバス再生工事 2つの施工法

それぞれのメリットを活かし、最適な施工を選定いたします。

化粧シート仕上



Before (再生前) After (再生後)

シート可能範囲	
天井	○
壁	○
床	○
浴槽	-
洗面	-
扉	◎

選択POINT

- ・壁、扉、天井、床など平面に。
- ・工期が短く、臭気も少ない。
- ・多様なシートバリエーション。
- ・メンテナンス性に優れている。

注意点

- ・塗装に比べ價格的にやや割高となります。
- ・下地の状況によりシートが張れない場合がございます。

塗装仕上



Before (再生前) After (再生後)

塗装可能範囲	
天井	○
壁	○
床	-
浴槽	○
洗面	○
扉	○

選択POINT

- ・低コスト
- ・浴槽、洗面カウンターなどの曲面のある場所に施工可能。
- ・艶のある仕上がりになる。

注意点

- ・固い物(鋭利な物)を落としたり、当たったりしてしまうと塗装面がかけたり傷がついてしまう可能性があります。
- ・施工中に溶剤臭気が発生するため、周囲対策が必要となります。
- ・シート施工に比べて施工期間が必要です。